

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 06-GT-C-LT-2024

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
CX-4S.
2. Produkto tipas:
Ugnies vožtuvas, atsparumo ugniai klasė **EI 120 (v_e h_o i↔o) S**, **EI 90 (v_e h_o i↔o) S** arba **EI 60 (v_e h_o i↔o) S** pagal EN 13501-3:2005+A1:2009.
3. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Žiūrėti gaminio etiketę ant gaminio.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Ugnies vožtuvus GRYFIT CX-4S galima montuoti šiose vertikaliose pastato atitvarose:

- gelžbetonio sienose kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm;
- gelžbetonio grindyse ar lubose kurių storis ne mažesnis kaip 150 mm
- tuščiavidurių plytų sienose kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm;
- betono mūro (akyto betono blokelių) sienose kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm;
- ne žemesnės kaip EI 120 klasės gipso kartono plokščių pertvarose su metaliniu karkasu, kurių storis ne mažesnis kaip 125 mm (vožtuvai iki 200 mm skersmens).

Ugnies vožtuvus GRYFIT CX-4S + SMN* - vožtuvo versija kuris gali būti sumontuotas ant pastato atitvaros:

- gelžbetonio sienose kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm;
- gelžbetonio grindyse ar lubose kurių storis ne mažesnis kaip 150 mm
- tuščiavidurių plytų sienose kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm;
- betono mūro (akyto betono blokelių) sienose kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm.

* "SMN" – vožtuvo versija kuris gali būti montuojamas prie sienos/lubų paviršiaus nenaudojant skiedinio, naudojant keturis metalinius inkarus ir M6 plieninius varžtus bei poveržles.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
GRYFIT TECHNIK Sp. z o. o., ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstancinów Łódzki, Lenkija.
6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 1.
7. Darnusis standartas:
EN 15650:2010.

8. Notifikuotoji įstaiga:

Pastatų tyrimų institutas ul. Filtrowa 1, 00-611 Varšuva, Lenkija, identifikacinis numeris:
1488 – Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato numeris – 1488-CPR-0279/W.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Pagrindinės charakteristikos ir savybės	Punktas	Lygmuo ir/arba klasė
Nominalios aktyvavimo sąlygos / jautrumas	4.2.1.2	
Jutiklio atsako temperatūra	4.2.1.2.2	–
Jutiklio apkrovos atlaikymo pajėgumas	4.2.1.2.3	
Eksploatacinis patikimumas (uždaryti/atidaryti ciklai)	4.3.1 a)	–
Atsparumas ugniai		
Vientisumas	4.1.1 a)	E120, EI90 arba EI60
Izoliavimas	4.1.1 b)	EI120, EI90 arba EI60
Dūmų nuotėkis	4.1.1 c)	EIS120, EIS90 arba EIS60
Mechaninis stabilumas (pagal E)	4.1.1. a)	–
Skerspūvio išlaikymas (pagal E)	4.1.1. a)	–
Atsako delsos patikimumas		
Jutiklio atsako temperatūra ir apkrovos atlaikymo pajėgumas	4.2.1.2.2. ir 4.2.1.2.3	–
Patvarumas eksploatuojant Atidarymo ir uždarymo ciklų bandymas	4.3.3.2	–

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Konstantynów Łódzki, Lenkija, 2024 m. sausio mėn 02 d.

Gamintojo vardu pasirašė:

Marcin Wojtysiak

Marcin Wojtysiak

GRYFIT TECHNIK Sp. z o.o. VALDYBOS ĮGALIOTINIS